



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"



Российская Федерация, 109429, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАПОТНЯ, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
тел.: +7(495) 734-92-00, факс: +7(495) 355-62-52, e-mail: mnpz@gazprom-neft.ru, www.mnpz.gazprom-neft.ru

ПАСПОРТ № 480 2655326

EAC

Продукция: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки
ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АЮ18.В.02781/20 с 13.07.2020 г. по 12.07.2025 г.

Номер резервуара: 542

Дата изготовления продукта: 03.08.2023

Номер партии: 480

Дата отбора проб: 03.08.2023

Уровень наполнения резервуара / масса: 1039 см / 7911 т

Дата проведения анализов: 03.08.2023

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51,0	не менее 51,0	53,5
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-----	не менее 46,0	54,3
3	Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	-----	820,0 - 845,0	842,3
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,2
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	8,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	66
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.*	ISO 10370	-----	не более 0,3	менее 0,10
8	Зольность, % масс.*	ГОСТ 1461	-----	не более 0,01	отс.
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937	-----	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-----	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)	ГОСТ ISO 2160	-----	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность:* общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205	-----	не более 25	16
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	376
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	-----	2,000 - 4,500	3,329
15	Фракционный состав: при температуре 250°C, перегоняется, % об. при температуре 350°C, перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °C	ГОСТ 2177(метод А)	----- ----- не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	21,0 93,0 359
16	Предельная температура фильтруемости, °C	ГОСТ 22254	не определяется	не выше минус 5	-5

* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Сведения о присадках:

Содержит противозносную присадку в количестве до 0,03% масс. и депрессорно-диспергирующую присадку в количестве до 0,10% масс.. Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 32511-2013 ГОСТ 32511-2013 с изм. № 1.

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22HX05 Испытательной лаборатории (центра).

Начальник ЛТК/ИЦ

Е. Г. Панкова

Дата выдачи

03.08.2023

Контролер качества

И. С. Антонова

Время выдачи

6:25:00



ООО «ОКА-ЦЕНТР
НЕФТЕПРОДУКТ»
С ХРАНЕНИЯ
КОПИЯ ВЕРНА